

Коммутатор LAN BMT401

НАЗНАЧЕНИЕ:

Коммутатор LAN BMT401 предназначен для соединения нескольких устройств или узлов в локальную сеть с возможностью электропитания подключенных устройств по технологии PoE.



Республика Беларусь
 22040, Минск
 ул. М.Богдановича, 155
 Тел./факс +375(17)334-47-42
 orion@niievm.by
 www.niievm.by

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

12 портов стандарта

IEEE 802.3i (10Base-T);
IEEE 802.3u (100Base-T);
IEEE 802.3ab (1000Base-T);
IEEE 802.3at PoE (далее – PoE)

Электропитание

- каждый порт обеспечивает электропитание (PoE) подключенного к нему устройства с потребляемой мощностью до 25 Вт
- напряжение электропитания 16–32 В постоянного тока
- потребляемая мощность (с учетом мощности, не более 300 Вт потребляемой подключенными абонентами)

Масса

2,1 кг

Габариты

243 × 190 × 75 мм

Устойчивость к внешним воздействующим факторам

- рабочая температура окружающей среды – 40°C ... +50°C
- предельная температура окружающей среды – 50°C ... +60°C
- механические удары одиночный – 100g, (1–5) мс; многократные – 15g, (5–10) мс
- синусоидальная вибрация (5–500) Гц, 5g
- атмосферные выпадающие осадки (интенсивность) (5 ± 2) мм/мин
- статическая пыль (концентрация - скорость циркуляции) (5 ± 2) г/м³ – (0,5–2) м/с
- повышенная влажность воздуха до 100% при +35°C
- атмосферное давление 60...107 кПа
- качка и наклоны ±45° (7 – 16) с
длительные (без ограничения времени и угла) наклоны
- соляной туман +